

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источники ценовой информации										Среднее рыночное отклонение	Коэфф. прироста	НМЦ	
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость				
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																		
1	Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и брюки)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань, синтетика, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани не менее 200 и не более 240 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - комплектация: куртка и брюки - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы или молнию, отложной воротник, притачной пояс, нижние боковые карманы, наружные карманы, сшита на груди накладка логотип НПОА, логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посредством метода шелкографии или трафаретной печати. Размер: 8,0x5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покроя, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается использование костюмов с различными цветами вставками на плечах, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и плечах куртки, для улучшения внешнего вида и послужив основой на фигуре. - окрасить: черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/3 штуч. 44-46/170-176/15 штуч. 48-50/158-164/3 штуч. 48-50/170-176/8 штуч. 52-54/158-164/2 штуч. 52-54/170-176/58 штуч. 52-54/182-188/5 штуч. 56-58/170-176/17 штуч. 56-58/182-188/7 штуч. 60-62/170-176/4 штуч.	шт.	184	3 825,00	703 800,00	3 064,82	563 926,88	3 331,80	613 051,20			3 407,21	626 926,64	314,89	0,09	3 064,82	563 926,88
2	Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и полукомбинезон)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань, синтетика, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - комплектация: куртка и полукомбинезон - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы, отложной воротник, притачной пояс, нижние боковые карманы, наружные карманы, сшита на груди накладка логотип НПОА, логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посредством метода шелкографии или трафаретной печати. Размер: 8,0 x5,2 см. - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, персидский застегиваемый на карбид, натуральные бретели с регуляторами длины и застежками на карбид, натуральные карманы, боковые карманы. - допускается использование костюмов с различными цветами вставками на плечах, спинке и рукавах куртки, и на полукомбинезоне, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и плечах куртки, для улучшения внешнего вида и послужив основой на фигуре. - окрасить: черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/1 штуч. 44-46/170-176/2 штуч. 44-46/182-188/1 штуч. 48-50/158-164/1 штуч. 48-50/170-176/7 штуч. 48-50/182-188/2 штуч. 52-54/158-164/2 штуч. 52-54/170-176/9 штуч. 52-54/182-188/4 штуч. 52-54/200/2 штуч. 56-58/158-164/1 штуч. 56-58/170-176/4 штуч. 56-58/182-188/4 штуч. 60-62/170-176/2 штуч. 60-62/200/2 штуч.	шт.	51	4 275,00	218 025,00	2 712,44	138 334,44	3 811,80	194 401,80			3 599,75	183 587,25	655,30	0,18	2 712,44	138 334,44

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее рыночное предложение	Корректировка	ЕИИД	
					Индикатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
1	Костюм мужской (хлопок 100%, куртка и брюки)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - Ткань, 100% хлопок - плотность ткани: не более 250 г/м2. - водоотталкивающая отделка: да - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная застежка на молнию или пуговицы, закрытая планкой, отложной воротник, нагрудные и боковые карманы, притачной пояс, шлевки на пуговицах или кнопках, на груди с левой стороны нагрудный карман, лацканы НПОА. Лацканы НПОА нашиваются согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) поперечные карманы методом пескоструйной или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюма с различными цветовыми вставками на подмышках, плечах, рукавах, куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и подмышках куртки, эластичными для регулирования по объему на уровне линии талии куртки для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключать черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/3 штучки, 44-46/170-176/12 штучки, 44-46/182-188/3 штучки, 48-50/158-164/1 штучки, 48-50/170-176/5 штучки, 48-50/182-188/18 штучки, 52-54/158-164/2 штучки, 52-54/170-176/5 штучки, 52-54/182-188/4 штучки, 56-58/158-164/3 штучки, 56-58/170-176/1 штучки, 56-58/182-188/2 штучки, 56-58/200/1 штучки, 60-62/158-164/1 штучки, 60-62/170-176/3 штучки, 60-62/182-188/6 штучки, 64-	шт.	226	4 485,00	1 013 610,00	5 643,92	1 275 525,92	3 882,60	877 467,60			4 670,51	1 055 535,26	750,92	0,16	3 882,60	877 467,60
3	Костюм мужской (хлопок 100%, куртка и брюки)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской повышенной видимости работница так при дневном освещении, так и в условиях плохой освещенности, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания) Костюм с повышенной видимостью, 3 класс 2) Технические характеристики товара: - ткань, основная: хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65% - плотность ткани: не менее 200 и не более 215 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - ткань, фоновая: хлопок с содержанием синтетических волокон не более 50% - плотность ткани: не менее 200 и не более 215 г/м2 - коэффициент яркости не менее 0,70 для флуоресцентного желтого цвета, для флуоресцентного оранжевого не менее 0,40 - оптические элементы: светоотражающие полосы - комплектация: куртка и брюки, допускается комплектация: куртка и полукомбинезон - внешний вид куртки: центральная застежка на молнию или пуговицы, отложной воротник, допускается воротник стойка, притачной пояс, нагрудные карманы, нагрудные карманы, шлевки на пуговицах или кнопках, на груди нагрудный карман, лацканы НПОА. Лацканы НПОА нашиваются согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) поперечные карманы методом пескоструйной или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы, нагрудные светоотражающие полосы в нижней части брюк - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, притачной защитный притачной нагрудник, нагрудные бретели с регулировкой длины и	шт.	1	5 100,00	5 100,00	6 389,65	6 389,65	4 814,40	4 814,40			5 434,68	5 434,68	685,26	0,13	4 814,40	4 814,40

[illegible]

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источники ценовой информации										Среднее выработанное отходование	Коэффициент вариации	ФНЦД	
					Импортер закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																		
6	Наноскользящие прокладки																	
7	Костюм мужской (танга шаровар, сплинок, опрессовка отстрели)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской не менее 2 класса защиты от испр и брызг расплавленного металла, окалины, кратковременного контакта с пламенем, тепловым излучением, воз действия (теплотой), общих производственных загрязнений и механических воздействий (степени) при сварочных работах и в металлургии. 2) Технические характеристики товара: - танга верх: подкладка парусина, лен не более 55%, хлопок не менее 45% - плотность не менее 490 г/м2. - отстрелка принты: да - защитные накладки - кожаный сплинок 100%. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втулочные рукава с внутренними манжетами, карманы в боковых швах и потайной, защитные спальные накладки на плечах и предель части рукавов, под проймой и в шве прилегания кистей вентиляционные отверстия, длина куртки должна закрывать верхнюю часть бокс не менее чем на 20 см. Спина на груди нанесены логотип НПОА Логотип НПОА наносится методом второй основной верстки (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термокраски. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид бокс: свободный прямой повор, защитные спальные накладки на передних половинках, наплывы вентиляционных отверстий. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - цвет: темный - размер/количество: 44-46/170-176/2 штучек; 48-50/170-176/4 штучек; 52-54/182-188/2 штучек; 56-58/182-188/2 штучи	шт	10	2 275,00	36 230,00	7 021,09	70 210,90	9 416,40	94 164,00	7 500,00	75 000,00	6 754,16	67 541,60	1 034,92	0,15	7 021,09	70 210,90
8	Костюм мужской для защиты от брызг и каплей расплавленного металла	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской 3 класса защиты от брызг и каплей расплавленного металла (80%) и кислотной (50%), общих производственных загрязнений и механических воздействий (испарения). 2) Технические характеристики товара: - танга: противоукслюстка, полиэфир-100% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2. - комплектация: куртка, брюки и берет. - внешний вид куртки: потайная застежка на пуговицах, кулиска по линии талии, допускается на верхних частях спинки, полочке и по низу рукавов оклеивающиеся полоса, отложной воротник, втулочные рукава с внутренними манжетами с защитной тесьмой, в области проймы вентиляционные отверстия, нанесены логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной верстке (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термокраски. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид бокс: свободный прямой повор, на заднем появивающихся вентиляционных отверстиях, накладные карманы, допускается по виду горизонтальные оклеивающиеся полоса. - допускается изготовление костюма с различными конструктивными элементами: комбинезон или складками различной формы на спине и полочках куртки, эскизами для регулировки по объему на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - размер/количество: 44-46/170-176/1 штучек; 48-50/158-164/2 штучек; 48-50/170-176/4 штучек; 48-50/182-188/4 штучек; 52-54/182-188/2 штучек; 56-58/158-164/2 штучи	шт.	15	4 567,50	68 512,50	5 737,26	86 058,90	3 035,40	45 531,00			4 446,72	66 700,80	1 106,33	0,25	3 035,40	45 531,00

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее арифметическое отклонение	Коэффициент вариации	ИНМД	
					Импортер закупки								Средняя цена	Средняя стоимость						
					1		2		3		4									
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
9	Костюм женский для защиты от брызг и капель растворов кислот	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм женский 3 класса защиты от брызг и капель растворов кислот (80%) и воздействия (истирания). 2) Технические характеристики товара: - ткань: прочностная, полиэфир-100% - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2. - комплектация: куртка, брюки и берет - внешний вид куртки: удлиненный фасон, потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава с резинкой на запястьях, в области проймы вентиляционные отверстия, карманы верхние накладные с клапанами и в рельефах по бокам, по линии талии эласт регулировка по ширине эластичной лентой, допускается на верхних частях спинки, плечевых и по низу рукавов светоотражающие полосы. С левой стороны на груди нанесен логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посредством карманы методом шелкографии или термотиснения. Размер: 8,0x3,2 см. - внешний вид берета: свободный прямой покроя, на задник подшиваются вентиляционные отверстия, накладные карманы, допускается по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - цвет: темный. - размер/количество: 40-42/158-164/1 штука; 44-46/158-164/7 штук; 44-46/170-176/3 штук; 48-50/158-164/5 штук; 48-50/170-176/7 штук; 52-54/158-164/5 штук; 52-54/170-176/4 штук; 60-62/158-164/1 штука; 60-62/170-176-1 штука	шт.	32	4 236,00	135 552,00	5 202,96	166 409,72	3 035,40	97 132,80			4 158,12	133 059,84	886,61	0,21	3 035,40	97 132,80		
10	Костюм мужской (с защитой от термических рисков электрической дуги)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской со специальной защитой от термических рисков и кратковременного открытого пламени, от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) 2) Технические характеристики товара: - уровень защиты: не менее 10 ккал/см2 (2 уровня защиты) - ткань: должна обладать следующими защитными свойствами: - время оставшего горения материала при воздействии пламени в течение 10с не должно превышать 2с; длина участка обугливания не должна превышать 2с; длина участка обугливания не должна превышать 100мм. - стоимость: к исторично не менее 4000 циклов; - равновесная нагрузка не менее 800 Н по основе и утеплителю; - радиальная нагрузка не менее 40Н по основе и утеплителю; - водонепроницаемость не менее 30 л/м2/24ч; - радиальная нагрузка швов изделия не менее 250Н. Иметь нефтяное/дополнительное отделение (ННВО). - комплектация: куртка и брюки - внешний вид куртки: потайная застежка на молнии или пуговицы, воротник-стойка скроено приставкой к шее, втачные рукава, накладные наружные и внутренние карманы на куртке, допускается цветная окраска на спине и плечах, допускается на верхних частях спинки, плечевых и по низу рукавов светоотражающие полосы. - внешний вид брюк: свободный прямой покроя, допускается по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - конструкция защитной окраски исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи и внутри. - размер/количество:	шт.	21	18 554,00	385 434,00	19 213,72	403 488,12	12 705,60	266 817,60			16 757,77	351 913,17	2 886,74	0,17	12 705,60	266 817,60		

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее кумулятивное отклонение	Коэффициент вариации	ФМЦ	
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость				
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
					руб., включая НДС, налоги, сборы и обязательные платежи													
11	Куртка мужская утепленная (утеплитель: Холлофайбер)	1) Функциональные характеристики (подробнейшие свойства) товара: - утепленная мужская куртка для защиты минимально-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выставках кондиционеров. 2) Технические характеристики товара: - ткань верх: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана - плотность ткани не менее 100 и не более 150 г/м2. - водостойкость не менее 5000 мм вод.ст - паронепроницаемость не менее 6000 г/м2 за 24 часа. - морозостойкость: да - маслозащитная/защита от пятен: да - утеплитель: Холлофайбер не менее 2 см - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, съемный утепленный капюшон, регулировка по линии талии и рукавов, нуту куртки, лицевому вырезу и глубине капюшона, карманы боковые и внутренние с клапанами, внутренняя ветрозащитная юбка. Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится методом второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) покресление кармана полочек, спинке и рукавах куртки, с различными цветными вставками на элементах: кокетствах или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулировки по объему на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - окрасить: черный цвет - размер/количество: 48-50/170-176/3 штучи. 48-50/182-188/3 штучи. 52-54/182-188/2 штучи	шт.	8	11 385,00	91 080,00	8 848,75	70 790,00	5 477,40	43 819,20			8 570,38	68 565,04	2 419,79	0,28	5 477,40	43 819,20
12	Куртка женская утепленная (утеплитель: Холлофайбер)	1) Функциональные характеристики (подробнейшие свойства) товара: - утепленная женская куртка для защиты минимально-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выставках кондиционеров. 2) Технические характеристики товара: - ткань верх: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана - плотность ткани: не менее 100 и не более 155 г/м2. - водостойкость: не менее 5000 мм вод.ст - паронепроницаемость: не менее 6000 г/м2 за 24 часа. - морозостойкость: да - маслозащитная/защита от пятен: да - утеплитель: Холлофайбер не менее 2 см - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, утепленный капюшон, регулировка по линии талии и рукавов, нуту куртки, лицевому вырезу и глубине капюшона, карманы боковые и внутренние с клапанами, внутренняя ветрозащитная юбка. Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится методом второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) покресление кармана полочек, спинке и рукавах куртки, с различными цветными вставками на элементах: кокетствах или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулировки по объему на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - окрасить: черный цвет - размер/количество: 48-50/158-164/2 штучи.	шт.	2	7 980,00	15 960,00	8 163,02	16 326,04	5 505,60	11 011,20			7 216,21	14 432,42	1 211,89	0,17	5 505,60	11 011,20

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее вычисленное отклонение	Коэффициент вариации	НМЦ			
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость						
					1		2		3		4									
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
13	Куртка мужская утепленная (синтетический утеплитель)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная мужская куртка для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань верх: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 80%. - плотность ткани: не менее 190 и не более 250 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - утеплитель: синтетический (пестрофайбер, синтепон) - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на пуговицах, отложной воротник, двучастная утепленная капюшон, регулировка ширины по линии талии, втачные рукава, нижние накладные карманы с клапанами. На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится способом второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посредством кармана методом шевротрайфин или термопечати. Размер: 8,0 х3,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветовыми вставками на подолках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: карманами или складками различной формы на спинке и подолках куртки, эластичными для регулировки по объему на уровне удержания внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет - размер/количество: 44-46/170-176/1 штучки; 48-50/158-164/2 штучки; 48-50/170-176/9 штучки; 48-50/182-188/3 штучки; 52-54/170-176/23 штучки; 52-54/182-188/6 штучки; 52-54/194/2 штучки; 56-58/158-164/3 штучки; 56-58/170-176/3 штучки; 56-58/182-188/2 штучки; 56-58/200/2 штучки; 60-62/200/1 штучки	шт.	37	4 650,00	265 050,00	4 669,62	266 168,34	3 823,60	218 059,20					4 381,74	249 759,18	393,33	0,09	3 823,60	218 059,20
14	Костюм мужской утепленный (куртка и поджюмбинесон, утеплитель синтепон)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленный мужской костюм для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань, верх: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%. - плотность ткани: не менее 200 и не более 240 г/м2 - водоотталкивающая отделка: да - утеплитель: синтепон - плотность утеплителя: не менее 100 г/м2, не менее 3 слоя (куртка), не более 2 слоя (поджюмбинесон). - конструкция: куртка и поджюмбинесон. - внешний вид куртки: центральная застежка на молнии и ветрозашитную планку, скрепленной утепленным капюшоном, втачные карманы с клапанами, нижние боковые карманы, регулировка по низу куртки, пояс, длинный вырез капюшона, втачные рукава с манжетами с эластичной тесьмой и шнуром на текстильной застежке. На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится способом второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посредством кармана методом шевротрайфин или термопечати. Размер: 8,0 х3,2 см. - допускается изготовление костюмов с различными цветовыми вставками на подолках, спинке и рукавах куртки, и на бровках, с различными конструктивными элементами: карманами или складками различной формы на спинке и подолках куртки, эластичными для регулировки по объему на уровне линии талии для удержания внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный - размер/количество: 48-50/170-176/9 штучки; 48-50/182-188/3 штучки; 52-54/170-176/5 штучки; 52-	шт.	35	7 425,00	259 875,00	8 263,02	289 205,70	6 183,60	216 426,00					7 290,54	255 168,90	854,23	0,12	6 183,60	216 426,00

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Ко-во	Источник ценовой информации										Среднее вычитаемое отклонение	Коэфф-циент вариации	ИМЦ	
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
руб., включая вес изделия, сборки и обязательные платежи																		
15	Ботинки мужские термоустойчивые	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног от суровых и термических воздействий, термических рисков, непромокаемых, меховых, меховых, меховых и водоотталкивающих при проведении сварочных и термических работ умеренной активности. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из термоустойчивой кожаной кожи - оставшиеся части верха соединены между собой нитями двойной строчкой из отстойных ниток - защитный капкан и пружина быстрого обреша - бесшумная система крепления для защиты от воздействия мери - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокое воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный поднос (200 Дм) - водоотталкивающая, кислотоустойчивая стойкая лакокрасочная подложка из полиуретан/нитрильной резины, с защитными свойствами от контакта с агрессивными поверхностями до +300С с небольшим каблучком литейного метода крепления. - размеры продукции/ количество: 41/1 пар; 42/8 пар; 43/5 пары; 44/3 пары; 45/1 пара	пар.	16	5 044,50	80 712,00	4 202,94	67 247,04	4 616,40	73 862,40			4 621,28	73 940,48	343,58	0,07	4 202,94	67 247,04
16	Ботинки мужские с металлизированным подноском	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, непромокаемых, меховых, меховых, меховых и водоотталкивающих при проведении сварочных и термических работ умеренной активности. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - оставшиеся части верха соединены между собой нитями двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнуров - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокое воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный металлизированный поднос (200Дм) - водоотталкивающая, кислотоустойчивая стойкая лакокрасочная подложка из полиуретан/нитрильной резины с небольшим каблучком литейного метода крепления - размеры продукции/ количество: 39/2 пары; 40/7 пар; 41/12 пар; 42/12 пары; 43/9 пар; 44/7 пар; 45/2 пары; 46/1 пара; 47/ 1 пара	пар.	53	3 117,00	165 201,00	4 229,61	224 169,33	3 219,00	170 607,00			3 521,87	186 659,11	502,18	0,14	3 117,00	165 201,00

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее кадровое оплачивание	Коэффи- циент вершин	ИМП	
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
17	Ботинки мужские утепленные мех с (искусственный мех с комбинированным подкладом)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, инфракрасного излучения, пыли, жидкостей и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур 2) Характеристики продукции: Облаченная модель: - верх обуви из натуральной кожи - оставшие части верха окантованы между собой нитками двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - утеплить: натуральная мех - защитный подносек (200Дж) - масбоекостондсек, кислотостондсек стойкая из полиуретана/нитрила, допосексек из полиуретана/термополиуретана с небольшим набрызгом латексного метода кристаллины - усиленное сопротивление к скольжению за счет кернения латексного подолова. размеры продукции/ количество: 41/1 пара, 42/10 пар, 43/7 пар, 44/4 пары	пар	22	3 811,50	83 853,00	5 120,10	112 642,20	4 094,40	90 076,80			4 342,00	95 524,00	562,19	0,13	3 811,50	83 853,00
18	Ботинки мужские утепленные (вакуумный мех с защитным подкладом)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, инфракрасного излучения, пыли, жидкостей, при работе в условиях пониженных температур для инженерно-технических работников в выстках комбинированных 2) Характеристики продукции: Облаченная модель: - верх обуви из натуральной кожи - оставшие части верха окантованы между собой нитками двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков - утеплить: натуральная мех - защитный подносек (200Дж) - масбоекостондсек, кислотостондсек стойкая из полиуретана/нитрила, допосексек из полиуретана/термополиуретана с небольшим набрызгом латексного метода кристаллины - усиленное сопротивление к скольжению за счет кернения латексного подолова. размеры продукции/ количество: 40/1 пара, 41/1 пара, 42/3 пары, 43/2 пары, 44/1 пара	пар	8	8 073,00	64 584,00	6 644,89	53 159,12	5 435,40	43 483,20			6 717,76	53 742,08	1 078,03	0,16	5 435,40	43 483,20

№	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кон-во	Источник основной информации										Среднее значение отклонения	Коэфф-цент вариации	НМЦ	
					Имитатор запятой								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																		
19	Ботинки мужские утепленные (натуральный или искусственный мех) с защитой от травматических рисков электрической дуги	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, разлитов кислот концентрированной до 20%, щелочей, кислотной и взрывоопасной пыли, повышенной температуры (контакта с нагретыми поверхностями до +300С, жар и брызги расплавленного металла), травматических рисков электрической дуги (при использовании обуви в составе термостойкого комплекта) при работе в условиях пониженных температур. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной термостойкой кожи - фиксация ботинок на ногах с помощью шнуров - клепки: грухой, предохраняет попадание пыли внутрь, - утеплитель, натуральный или искусственный мех - защитный подносок из композитного материала (200Дж) - мембраностойкая двухслойная подкладка из полиуретана (натуральной резины с наполнителем кабуком литиевого метода крепления Все материалы термостойкие, отсутствие металлических деталей -размеры продукции/ количество: 39/1 пара, 40/3 пары, 41/6 пар, 42/8 пар, 44/1 пара, 47/1 пара	мпр.	22	6 417,00	141 174,00	6 320,13	139 042,86	5 702,60	125 479,20	6 146,91	135 232,02	315,95	0,05	6 146,91	135 232,02		
					39/1 пара, 40/3 пары, 41/6 пар, 42/8 пар, 44/1 пара, 47/1 пара													
20	Ботинки женские утепленные (искусственный мех с наполнителем подноском)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепление женские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, кислотной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитями двойной строчкой - фиксация ботинок на ногах с помощью шнуров - утеплитель: искусственный мех - защитный композитный подносок (200Дж) - мембраностойкая, кислотостойкая стойка из полиуретана (термополиуретан с наполнителем кабуком литиевого метода крепления - усиленное сопротивление к скольжению за счет крепления кожаного слоя подошвы. -размеры продукции/ количество: 37/1 пара	мпр.	1	3 811,50	3 811,50	5 678,21	5 678,21	4 094,40	4 094,40	4 528,04	4 528,04	821,45	0,18	3 811,50	3 811,50		
					37/1 пара													

№	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее вычисленное отклонение	Коэф-циент вариации	НМЦ	
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																		
21	Ботинки мужские с зашитой от термических рисков электрической дуги	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, щелочей, неокисляющей и взрывоопасной пыли, повышенных температур (контакты с нагретыми поверхностями до +300С, жиро и брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги (при использовании обуви в составе термостойкого комплекта). 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной термостойкой кожи - фиксация ботинков на ногах с помощью шнуров - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - капкан: грубой, предотвращает попадание пыли внутрь. - защитный подносик из композитного материала (200Дж) - неформальностойкая, двухслойная подшва из полиуретана (натуральной резины с небольшим каблуком диктского метода крепления Все материалы термостойкие, отсутствие металлических деталей -размеры продукции/ количество: 39/2 пары: 40/3 пары: 41/7 пары: 42/8 пары: 43/2 пары: 44/5 пары: 47/1 пары	пар.	28	5 520,00	154 560,00	5 336,30	149 416,40	4 207,20	117 801,60			5 021,17	140 592,76	580,43	0,12	4 207,20	117 801,60
22	Подбортники мужские (защитный) с композитным подноском	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - подбортники мужские (защитный) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, неокисляющей и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией - на входе широкий и узкий язычок и застёжка или пряжка. - подкладка натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный композитный подносик (200Дж) - неформальностойкая, кислотостойкая стойкая двухслойная подшва из полиуретана / полиуретана с небольшим каблуком диктского метода крепления -размеры продукции/ количество: 39/4 пары: 40/14 пары: 41/25 пары: 42/40 пары: 43/43 пары: 44/24 пары: 45/10 пары: 46/5 пары: 47/1 пары: 48/1 пары	пар.	170	3 579,00	608 430,00	3 728,65	633 870,50	3 388,20	575 994,00			3 565,28	606 097,60	139,33	0,04	3 565,28	606 097,60
23	Подбортники мужские с композитным подноском	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - мужские подбортники для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, неокисляющей и взрывоопасной пыли. 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитями двойной строчкой - фиксация подбортников на ногах с помощью шнуров - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный композитный подносик (200Дж) - неформальностойкая, кислотостойкая стойкая двухслойная подшва из полиуретана / полиуретана с небольшим каблуком диктского метода крепления -размеры продукции/ количество: 40/4 пары: 41/6 пары: 42/11 пары: 43/26 пары: 44/5 пары: 48/1 пары	пар.	53	3 255,00	172 515,00	3 948,65	209 278,45	2 991,60	158 554,80			3 398,42	180 116,26	403,66	0,12	2 991,60	158 554,80

[illegible]

№ Наименование продукции п/п	Технические характеристики	Ед. изм.	Кольцо	Источник ценовой информации										Среднее выпутное отклонение	Коэфф- иент вариации	НМЦ	
				Индикатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
				1		2		3		4							
				Цель	Стоимость	Цель	Стоимость	Цель	Стоимость	Цель	Стоимость						
				руб., включая НДС, налоги, сборы и обязательные платежи													
26	Полуботинки женские (сандалы) с комбинированным подкосом	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полуботинки женские (сандалы) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нестойкой и вращающейся пыли; 2) Характеристики продукции: Обеспечена модель: - верх обуви из натуральной кожи, снабжен вентиляционными отверстиями - на выеме широкий и чистый язычок и застёжка или пряжка, - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный комбинированный подкос (200/Ж) - каблуко высотой 30 мм, устойчивая стелька двукрылая походя из полиуретана /термополиуретан с небольшим каблучком литового метода крепления - размеры продукции/ количество: 35/5 пар; 36/8 пар; 37/16пар; 38/20 пар; 39/15 пар; 40/7 пар; 41/2 пары	73	3 570,00	260 610,00	3 561,02	259 954,46	3 388,20	247 338,60	3 506,41	255 967,93	83,67	0,02	3 506,41	255 967,93		
27	Полуботинки женские с подкосом из термопласта (дегустация без подкоса)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей; 2) Характеристики продукции: Обеспечена модель: - верх обуви из натуральной кожи - фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков - составные части верха соединены между собой нитями двойной строчки - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный комбинированный материал, допускающий без защитный подкоса - каблуко высотой 30 мм, устойчивая стелька односторонняя походя из полиуретана, допускается двукрылая походя из полиуретана/полиуретана с небольшим каблучком литового метода крепления - размеры продукции/ количество: 35/2 пары; 36/3 пары; 37/5 пар; 38/2 пары; 39/5 пар; 41/1 пара	18	2 325,00	41 850,00	2 711,48	48 806,64	2 160,00	38 880,00	2 398,83	43 178,94	231,11	0,10	2 160,00	38 880,00		
28	Полуботинки женские с защитным подкосом	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей; 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - составные части верха соединены между собой нитями двойной строчки - фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный подкос из комбинированного материала (200/Ж), допускается из термопластичного материала - каблуко высотой 30 мм, устойчивая стелька двукрылая походя из полиуретана/термополиуретан с небольшим каблучком литового метода крепления - размеры продукции/ количество: 36/ 2пары; 37/6 пар; 38/6 пар; 39/11 пар; 40/4 пары; 41/3 пары	32	3 202,50	102 480,00	3 760,08	120 322,56	2 922,60	93 525,20	3 295,06	105 441,92	348,11	0,11	2 922,60	93 525,20		

№	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источники ценовой информации										Среднее экспертное отклонение	Коэффициент вариации	ННЦ			
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость		
					1		2		3		4									
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
29	Полуботинки женские (садыласть) с подноском из термопласта (допускается без подноса)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полуботинки женские (садыласть) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, негигиенических, кислот, щелочей, нефтяных и вращающихся пыли. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной мягкой кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией - на вставки широкой и мягкой вставки или пряжки - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный термопластичный поднос, допускается без защитного подноса - шнуровка, допускается двусторонняя стойкая однослойная подшова из нейлоновой кадулон литевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 33/8 пар: 36/26 пар: 37/45 пар: 38/57 пар: 39/67 пар: 40/56 пар: 41/7 пар:	пар	216	2 220,00	479 520,00	2 628,15	578 480,40	2 400,00	518 400,00					2 432,72	525 467,52	188,46	0,08	2 220,00	479 520,00
30	Туфли женские с перфорацией	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви полукруглой формы из натуральной кожи с покрытием и с перфорацией сверху и с боков - подкладка из натуральных или синтетических материалов - однослойная подшова из ПВХ или полиуретана на меховой платформе, литевого метода крепления. - цвет: белый, допускается другой светлый цвет - размеры продукции/ количество: 35/1 пар: 37/7 пар: 38/8 пар: 39/12 пар: 40/10 пар: 41/4 пары	пар	47	1 950,00	91 650,00	1 666,70	78 334,90	1 792,80	84 261,60					1 803,17	84 748,99	115,89	0,06	1 666,70	78 334,90
31	Туфли женские на шпиреле	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной кожи - фиксация туфля на ногах с помощью шпирок - подкладка из натуральных или синтетических материалов - однослойная подшова из полиуретана на меховой платформе, литевого метода крепления. - размеры продукции/ количество: 35/1 пар: 36/5 пар: 37/7 пар: 38/6 пар: 39/3 пары: 40/5 пар: 41/3 пары	пар	30	2 625,00	78 750,00	2 210,52	66 315,60	2 160,00	64 800,00					2 331,84	69 955,20	208,32	0,09	2 160,00	64 800,00

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее квадратическое отклонение	Коэфф-циент вариации	ФМЦ	
					Инициатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
					1		2		3		4							
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
					руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи													
32	Сабо мужские с рюшиком	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - сабо мужские для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений; 2) Характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи с покрытием и перфорацией - фиксация сабо на ногах с помощью рюшика - однослойная подошва из ПВХ с небольшим каблучком литейного метода крепления. - цвет: черный, допускается другой цвет - размеры продукции/ количество: 43/7 пар; 43/2 пары; 44/3 пары	пар	12	1 537,50	18 450,00	1 470,51	17 646,12	1 150,00	13 800,00			1 386,00	16 632,00	169,11	0,12	1 150,00	13 800,00
33	Сабо женские с рюшиком	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - сабо женские для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений; 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи с покрытием и перфорацией - фиксация сабо на ногах с помощью рюшика - однослойная подошва из ПВХ с небольшим каблучком литейного метода крепления. - цвет: бежевый, допускается другой цвет - размеры продукции/ количество: 35/1 пара; 36/7 пар; 37/4 пары; 38/15 пар; 39/9 пар; 40/8 пар; 41/5 пар	пар	49	1 440,00	70 560,00	1 327,65	65 054,85	1 482,60	72 647,40			1 416,75	69 420,75	65,36	0,05	1 416,75	69 420,75
34	Сапоги мужские утепленные (искусственный мех, с защитным подслоем)	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, негорючей и выводящей пыли при работе в условиях пониженных температур; 2) Характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи - ширина голенища должна регулироваться - допускается стеганый мех - утеплитель: искусственный мех - защитный подслон (200/2м) - водоотталкивающая стойкая дышащая подошва из полиуретана/термополиуретана с небольшим каблучком литейного метода крепления. - размеры продукции/ количество: 39/1 пара; 40/4 пары; 41/6 пар; 42/7 пар; 43/3 пары; 44/4 пары; 45/1 пара; 46/1 пара	пар	27	4 254,00	114 858,00	5 582,02	150 714,54	4 291,80	115 878,60			4 709,27	127 150,29	617,32	0,13	4 254,00	114 858,00
35	Сапоги резиновые с защитным подслоем	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - резиновые (ПВХ) сапоги для защиты ног от воды и общепромышленных загрязнений, механических воздействий, а также от кислот и щелочей низкой концентрации, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; 2) Характеристики продукции: - верх резиновый - защитный подслон (200 Дя) - внутренняя текстильная или трикотажная подкладка - рифленая резиновая подошва с каблучком - размеры продукции/ количество: 38/3 пары; 39/1 пара; 40/1 пара; 41/4 пары; 44/1 пара;	пар	10	1 650,00	16 500,00	1 842,89	18 428,90	1 644,60	16 446,00			1 712,50	17 125,00	92,23	0,05	1 712,50	17 125,00

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее кумулятивное отклонение	Коэффи- циент вариации	НМЦ				
					Инициатор закупки								Средняя цена				Средняя стоимость				
					1				2				3					4			
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость							
					руб., включая НДС, доставку, сборы и обязательные платежи													руб., включая НДС, доставку, сборы и обязательные платежи		Цена	Стоимость
36	Перчатки трикотажные вязанные из смеси пражки с точечными подшивками, хлопчатобумажными подпоясками	1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от обжогов, промывочных загрязнений и механического воздействия (абразива). 2) Характеристики продукции: - материал: хлопок, полиэфир; - покрытие: точечное; - способ вязки: 10 - внешний вид: перчатки трикотажные, бесшовные из хлопчатобумажной пражки с эластичной манжетой, край которой обработан специальной прочной протекционной нитью, на ладонной части нанесено точечное подшивочное покрытие. - цвет: серый; - размер/количество: 8/590 пар, 9/187 пар, 10/3376 пар	пар.	4 153	34,50	143 278,50	36,19	150 297,07	31,80	132 065,40			34,16	141 866,48	1,81	0,05	34,16	141 866,48			
37	Подушка фильтрующая противоаварийная (гаситель) без клапана выхлопа (до 4 ПК) SPIROTEK VS 2100R «Ф» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками	Противоаварийная фильтрующая подушка чашеобразной формы без клапана выхлопа предназначена для защиты от пыли, дыма, тумана в концентрации до 4 ПК. Имеет алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотненного материала для улучшения оборотности и комфорта в области переноски. Ориентирован на выхлопную систему кожуха. Имеется 4 точки крепления с двумя резьбовыми ремнями безопасности. Ремни изготовлены из текстильного материала для предотвращения застревания во время аварии. Выполнена из многослойного нетканого фильтрующего материала, обеспечивающего низкое сопротивление давлению. Внешний слой: нетканый материал. Удерживает пылевые частицы, обладает влагонепроницаемыми свойствами. Механическая фильтрация. Остаточная фильтрующая способность достигается за счет нетканого материала (пропитки), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гиподермический, нетканый материал для обеспечения пыленепроницаемых свойств и комфорта. Не содержит латекс. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность. Степень защиты: FFP1 (до 4 ПК).	шт.	260	92,40	24 024,00	65,72	17 087,20	41,00	10 660,00	98,00	25 480,00	66,37	17 256,20	14,08	0,21	65,72	17 087,20			
38	Подушка фильтрующая противоаварийная (гаситель) с клапаном выхлопа с дополнительной защитой от органических паров (до 12 ПК) SPIROTEK VS 2200CV «Ф» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками	Противоаварийная фильтрующая подушка чашеобразной формы с клапаном выхлопа предназначена для защиты от пыли, металлов, содержащихся в газах, углекислого газа, минералов, сажи, тумана, конденсата, паров в концентрации до 12 ПК и дополнительной защитой от органических паров в концентрации до 1 ПК. Снижение клапаном выхлопа для максимального снижения сопротивления давлению, обеспечивая низкий уровень содержания углекислого газа, влаги и тепла в подкапотном пространстве. Имеется защитная крышка клапана выхлопа. Подушка имеет алюминиевый носовой зажим и дополнительный слой уплотненного материала для улучшения оборотности и комфорта в области переноски. Ориентирован на выхлопную систему кожуха. Имеется 4 точки крепления с двумя резьбовыми ремнями безопасности. Ремни изготовлены из текстильного материала для предотвращения застревания во время аварии. Выполнена из многослойного нетканого фильтрующего материала, обеспечивающего низкое сопротивление давлению. Внешний слой: нетканый материал. Удерживает пылевые частицы, обладает влагонепроницаемыми свойствами. Механическая фильтрация. Подушка оснащена фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропитки), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гиподермический, нетканый материал для обеспечения пыленепроницаемых свойств и комфорта. Не содержит латекс. Специальная форма в носовой области позволяет использовать подушку с защитными и корригирующими очками. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность. Степень защиты: FFP2 (до 12 ПК).	шт.	3 090	212,40	656 316,00	179,05	553 264,50	69,00	275 010,00	266,00	821 940,00	160,15	494 863,50	35,82	0,22	179,05	553 264,50			

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее выдирочное отклонение	Коэф-цент вариации	ФНЦД			
					Инициатор закупки								Средняя цена				Средняя стоимость		Цена	Стоимость
					1		2		3		4		Средняя цена	Средняя стоимость						
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
пр/б., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
39	Получается фильтрующая противоаэрозольная (брезентовая) с капляном выходом с дополнительной защитой от сквозных паров (до 12 ПДК) SPIROTEK VS 2200AV	Получается фильтрующая чашеобразной формы с капляном выходом для защиты органов дыхания от пыли, металлов, раздражающих р-л, газов, укс., минералов, хлора, гашеной, комбинированных загрязнений, твердых и жидких аэрозолей, сквозных паров, озона, в концентрации до 12 ПДК и дополнительной защитой от микроб. газов и паров в концентрации до 1 ПДК. Снизилась капляном выходом для максимального снижения сопротивления дыханию, обеспечивая низкий уровень сопротивления утяжеленного газа, влаги и тепла в подмышечном пространстве. Место защитная крышка капляном выходом.	шт.	2 360	218.40	515 424.00	179.05	422 558.00	92.90	217 120.00	273.00	644 280.00	163.15	385 054.00	38.52	0.24	179.05	422 558.00		
40	Получается фильтрующая противоаэрозольная (брезентовая) с капляном выходом (до 12 ПДК) SPIROTEK VS 2200VR	Получается фильтрующая чашеобразной формы с капляном выходом для защиты от аэрозолей, пыли, туманов в условиях высоких температур и повышенной влажности. Снизилась капляном выходом для максимального снижения сопротивления дыханию, обеспечивая низкий уровень сопротивления утяжеленного газа, влаги и тепла в подмышечном пространстве. Имеется защитная крышка капляном выходом.	шт.	760	106.80	81 168.00	103.81	78 895.60	49.00	37 240.00			86.54	65 770.40	26.57	0.31	49.00	37 240.00		

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее квадратическое отклонение	Коэффициент вариации	ФНЦ							
					Индикатор закупки								Средняя цена				Цена	Стоимость						
					1				2				3						4					
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость					Цена	Стоимость				
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																								
41	Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) с клапаном выдоха (до 50 ПДК) SPIROTEK VS 2300V *«А» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска шлемоформной формы с клапаном выдоха предназначена для защиты от пыли, дыма, тумана, радиоактивных, микробных (в том числе абсцесс), зооантропогенных (в том числе убойная птица) и паровых аэрозолей, бактерий и вирусов в концентрации до 50 ПДК. Сильбонка клапаном выдоха для максимального снижения сопротивления дыханию, обеспечивает низкий уровень сопротивления при вдыхании и выдыхании в подмасочном пространстве. Исклет защитная крышка клапана выдоха. Полумаска имеет анатомичекий носовой жакет и уплотняющий материал по всему периметру, который обеспечивает плотное и комфортное прилегание к лицу. Исклет 4 точки крепления с двумя регулируемыми ремнями оголовья. Выпукление из многослойного нетканого фильтрующего материала, обеспечивающего низкое сопротивление дыханию. Внешний слой: нетканый материал. Уплотняет крупные частицы, обладает властоотталкивающи свойствами. Механическая фильтрующая. Основная фильтром электростатического действия из нетканого материала (пропилен), который улавливает мелкие частицы аэрозоля независимо от их размера и формы. Внутренний слой: гидрофобный, нетканый материал для обеспечения гигиенических свойств и комфорта. Не содержит латекс. Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность. Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).	шт.	60	306,00	18 360,00	138,10	8 286,00	68,70	4 080,00	300,00	18 000,00	170,70	10 242,00	77,77	0,46	138,10	8 286,00						
42	Сменный фильтр UNIX 521 ABE1 для полумаски с клапаном выдоха (до 50 ПДК) UNIX 1000 Без завышения	Сменный фильтр предназначен для использования с полумаской серии 1000 и обеспечивает защиту от: А – органические газы и пары (с температурой кипения выше 65 °С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галогенорганические соединения, спирт, анилин, тетрагидрофуран, сероуглерод, нитрофенолы, бензол и его томологов) В – неорганических газы и пары (фтор, хлор, бром, сероводород (кроме монооксида углерода) Е – кислых газы и пары (диоксида серы, кислоты муравьиная, азотная кислота и др.) Корпус фильтра из ударопрочного полипропилена. Возможное применение к полумаске. Возможность использования с префильтром Р1, Р2, Р3 и дражегелем префильтра. Класс защиты от газа и паров: 1 Комплект: 2шт.	шт.	60	1 016,40	60 984,00	968,59	58 115,40	972,60	58 356,00			985,86	59 151,60	21,65	0,02	985,86	59 151,60						
43	Сменный префильтр UNIX Р1 к фильтру ABE1 к полумаске с клапаном выдоха (до 50 ПДК) UNIX 1000 Без завышения	Противоаэрозольный префильтр Р1 для защиты от вредных аэрозолей – пыли или жидких, или масляных аэрозолей, включенных в воздушный поток с газообразными веществами. Фильтр белого цвета, что соответствует цветовой кодировке противоаэрозольных фильтров. Фильтр имеет форму плоской трапеции со скругленными краями, что форма соответствует форме противогазового фильтра, в комбинации с которыми он применяется. Не имеет жесткого корпуса. Используется повторно, в сочетании с противогазовыми фильтрами, рекомендованными производителем для применения с данными префильтрами для масок и полумасок UNIX. Крепится дражегелем. Защита до 4 ПДК Степень защиты: Р1 Комплект: 2шт.	шт.	60	210,54	12 632,40	201,91	12 114,60	202,20	12 132,00			204,88	12 292,80	4,00	0,02	204,88	12 292,80						

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее вычисленное отклонение	Коэффи- циент вариации	НМЦ	
					Индикатор закупки														Цена	Стоимость
					1		2		3		4									
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
РРБ, включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
44	Полноценная маска с каптоном выдох (до 200 ПДК) UNIX 6100	Полноценная маска обеспечивает эффективную защиту органов дыхания, зрения, лица от воздействия газов/паров и аэрозолей. Полноценная маска состоит из: - прочного поликарбонатного стекла, устойчивого к царапинам и ударам, а также к воздействию химическому воздействию. Поликарбонатное стекло обеспечивает поле зрения более 80%; - оправы: - сепараторного обтекателя; - казанной коробки с каптоном выдох и переставными устройствами; - сепараторного поддона выдох; - казанной коробки с каптоном выдох и переставными устройствами; Полноценная маска снабжена байонетным узлом для подсоединения внешних противозащитных, противозащитных фильтров. Регулировка оголовья в четыре точки. Выдох направлен вниз. Стенки, защита: до 200 ПДК при использовании фильтров высокой эффективности. Материал лицевой части: пластик. Материал линзы: поликарбонат. Условия эксплуатации: от -40 до +40° С. Размер: средний.	шт.	12	14 817,66	177 811,92	14 113,62	169 263,44	13 010,40	156 124,80					13 980,56	167 766,72	743,79	0,05	13 980,56	167 766,72
45	Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1 для полнотелой маски с каптоном выдох (до 200 ПДК) UNIX 6100	Фильтр предназначен для использования с полнотелой серии UNIX 1000 и полнотелой серии UNIX 6000. А – органические газы и пары (с температурой кипения свыше 65°С (бензол, толуол, бензин, керосин, галогенорганические соединения, спирты, кислоты, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола и его гомологов). В – неорганических газы и пары (фтор, хлор, бром, сероводород (кроме монооксида углерода)). Е – кислотные газы и пары (диоксид серы, кислота муравьиная, азотная кислота и др.) К – дымки и его производные. Корпус фильтра из ударопрочного полипропилена. Байонетное крепление к маске или полнотелке. Возможность использования с предфильтром Р1, Р2, Р3 и держателем предфильтра. Класс защиты от газа и паров: 1. Комплект: 2шт.	шт.	54	1 103,52	59 590,08	1 051,45	56 778,30	1 250,40	67 521,60					1 135,12	61 296,48	84,24	0,07	1 051,45	56 778,30
46	Противозащитный фильтр UNIX 203 P3RD к маске A1B1E1K1, полнотелой маски (респиратору) с каптоном выдох (до 200 ПДК) UNIX 6100	Противозащитный фильтр для защиты от твердых и жидких аэрозольных частиц. Фильтр относится к фильтрам высокой эффективности (P3), многофазного использования, устойчива к воздействию (D). Фильтр белого цвета, что соответствует цветовой маркировке противозащитных фильтров. Фильтр имеет форму плоской тарелки со сдержанными краями, его форма соответствует форме противозащитного фильтра, в комбинации с которым он применяется. Не имеет жесткого корпуса. Используется попарно, в сочетании с противозащитными фильтрами, рекомендованными производителем для применения с данными предфильтрами для масок и полнотелых UNIX. Крепится держателем. Защита: до 50 ПДК. Стенки, защита: P3. Комплект: 2шт.	шт.	54	609,84	32 931,36	580,96	31 371,84	583,80	31 525,20					591,53	31 942,62	13,00	0,02	591,53	31 942,62

№	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее взвешиваемое отклонение	Коэффициент вариации	Итого	
					Инициатор закупки								Цена	Стоимость						
					1		2		3		4									
					Цены	Стоимость	Цены	Стоимость	Цены	Стоимость	Цены	Стоимость								
					руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи															
47	Держатель UNIX предскальзов UNIX P1, UNIX P3, UNIX 203 P3RD для фильров UNIX 521 ABE1, 531 A1B1E1K1 к подмашине с клапаном выдоха (до 50 ПДК) UNIX 1000 и подмашинной маче с клапаном выдоха (до 200 ПДК) UNIX 6100 «А» - или эквивалент с равновесными техническими характеристиками	Держатель для предскальзов эффективной очистки. Необходим для крепления предскальзов на противопотоном или противопотоном фильре. Держатель крепится к противопотному или противопотоному фильру методом зажимания с наружной стороны, так чтобы предскальз был зажат между фильром и держателем. Для пропускания воздуха держатель имеет отверстие в форме решетки со сферическими краями. Используется повторно. Материал: полипропилен Комплект: 2шт.	шт.	134	159,72	21 402,48	152,38	20 418,92	153,00	20 502,00	153,03	20 774,02	3,32	0,02	153,03	20 774,02	руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи			
48	Наушники противошумные с возможностью ношения с защитной маской COM3-3 ПДУА 61300 «А» - или эквивалент с равновесными техническими характеристиками	Противошумные наушники с акустической эффективностью (SNR) 27 дБ. Без механических деталей. Регулируемое оголовье и регулируемая наголовная лента для оптимального удержания двух пластмассовых накладок увеличенного размера к голове. Возможность ношения с каской и подшлемником. Высокое упругие свойства пористого материала двух амортизаторов с оптимальной площадью соприкосновения и силой прижатия вокруг уха. Включенная жесткая из вспененного полиуретана оптимальной плотности с открытыми порами для равномерного распределения тепла и комфорта. Защита от шума с умеренным уровнем до 107 дБ при механических работах (скалка, ковка, штампование) от воздействия атмосферных шумов и шума рабочего оборудования.	шт.	11	346,50	3 811,50	324,77	3 572,47	324,00	3 564,00	331,76	3 649,36	10,43	0,03	331,76	3 649,36				
49	Наушники противошумные с возможностью ношения с защитной маской, очагами, лицевым щитком COM3-43 СТАЛЬНОЙ БАРС 60631 «А» - или эквивалент с равновесными техническими характеристиками	Противошумные наушники с акустической эффективностью (SNR) 22 дБ. Стальное регулируемое оголовье обеспечивает низкое давление на голову. Дополнительная регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность использования наушников с каской защитной, подшлемником, очагами защитными, щитком защитным НБТ. Усиленное крепление пластмассовых накладок с напылением звукопоглощающего из вспененного полиуретана к металлическому оголовью в 2-х точках. Защита от шума до 112,6 дБ при механических работах (скакалки, токарные, фрезерные т.п.) от шума рабочего оборудования.	шт.	64	1 495,62	95 719,68	1 424,79	91 186,56	1 424,40	91 161,60	1 448,27	92 689,28	33,48	0,02	1 448,27	92 689,28				
50	Наушники противошумные COM3-45 Пилот 60450 «А» - или эквивалент с равновесными техническими характеристиками	Наушники противошумные предназначены для использования в условиях высокого уровня шума. Акустической эффективностью (SNR) 32 дБ. Регулируемое оголовье «анатомической» формы, крепящееся к чашкам в 2-х точках обеспечивает равномерное прижатие к голове, устраняя пульсацию. Без металлических деталей. Усиленные чашки наушников выполнены из прочного ABS пластика, устойчивого к воздействию температуры и УФ-излучения. Значительная глубина внутренней полости чашки препятствует резкому повышению температуры и накоплению влаги для создания комфортных в окружающей среде. Звукопоглощающие вкладки имеют большую ширину и заполнены вспененным синтетическим материалом и обеспечивают оптимальное по плотности и воздухопроницаемости звукопоглощающее чашек. Защита от шума до 112 дБ при контакте и обслуживании систем вентиляции, кондиционирования воздуха, а также пневмотранспорта и аспирации.	шт.	34	724,50	24 633,00	700,00	23 800,00	690,00	23 460,00	704,83	23 964,22	14,49	0,02	704,83	23 964,22				

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее квадратическое отклонение	Коэфф- циент вариации	ИНВИ			
					Импортатор закупки								Средняя цена	Средняя стоимость					Среднее квадратическое отклонение	Коэфф- циент вариации	Цены	Суммарность
					1		2		3		4											
					Цены	Суммарность	Цены	Суммарность	Цены	Суммарность	Цены	Суммарность										

51	Щиток защитный линейной термостойкий РОССОМЗ НБ12 ВИЗИОН ТИТАН 424390	Щиток защитный линейной термостойкого промаркированного (оптический класс М1) ударопрочного из поликарбоната со скошенной кромкой, с покрытием от ультрафиолетового и термостойкого материала. Нахлостовое крепление с метками, гитермическими, склеиваемыми накладками. Обработано с хромированной поверхностью. Размеры: длина 220х385 мм, ширина 15 мм, толщина 2 мм. Температурный режим от -50°С до +130°С. Размерный ряд от 51 до 65 см.	шт.	4	398,16	1 592,64	504,77	2 019,08	408,00	1 632,00			436,98	1 747,92	48,11	0,11	398,16	1 592,64		
52	Щиток защитный линейной термостойкий РОССОМЗ НН-10 PREMIER ГАУКОТ 51564	Щиток защитный линейной термостойкого промаркированного (оптический класс М1) ударопрочного из поликарбоната со скошенной кромкой, с покрытием от ультрафиолетового и термостойкого материала. Нахлостовое крепление с метками, гитермическими, склеиваемыми накладками. Обработано с хромированной поверхностью. Размеры: длина 220х385 мм, ширина 15 мм, толщина 2 мм. Температурный режим от -50°С до +130°С. Размерный ряд от 51 до 65 см.	шт.	9	567,00	5 103,00	540,01	4 860,09	540,00	4 860,00			549,00	4 941,00	12,73	0,02	549,00	4 941,00		
53	Щиток защитный линейной термостойкий КЕЛ ВИЗИОН ЕВЕРГО 04197	Щиток защитный линейной термостойкого промаркированного (оптический класс М1) ударопрочного из поликарбоната со скошенной кромкой, с покрытием от ультрафиолетового и термостойкого материала. Нахлостовое крепление с метками, гитермическими, склеиваемыми накладками. Обработано с хромированной поверхностью. Размеры: длина 220х385 мм, ширина 15 мм, толщина 2 мм. Температурный режим от -50°С до +130°С. Размерный ряд от 51 до 65 см.	шт.	5	2 996,28	14 981,40	3 006,73	15 033,65	2 853,60	14 268,00			2 952,20	14 761,00	69,85	0,02	2 952,20	14 761,00		

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источники ценовой информации										Среднее рыночное предложение	Коэффициент вариации	НМЦ			
					Инициатор закупки												Средняя цена	Средняя стоимость	Цена	Стоимость
					1		2		3		4									
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
р/б, включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
54	Очки защитные РОСОМЗ 3Н11 SUPER PANORAMA 21107	Очки закрытые с вышшим первым классом оптики с панорамным обзором и широкой эластичной наголовной лентой для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднесредней скоростью удара, УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-светофильтр), капля жидкостей (в т.ч. химических растворов), испар и брызг расплавленного металла при стационарной обработке металлов и других материалов, ремонтных и монтажных работах в тяжелых и травмоопасных условиях труда. Корпус обеспечивает жесткое прилегание к лицу пользователя, не создавая давления на лицо и утомления рабочего. Широкая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя. Очки изготовлены без металлических деталей. Материал оправы: эластичный материал, устойчивый к воздействию низким и высоким температур в диапазоне от -60°С до +120°С, с высоким ударным электрическим сопротивлением и химической стойкостью. Материал стекла: пластик поликарбонат (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивый к царапинам и истиранию, обладающий самоочищающимся эффектом, антистатичностью Вентиляция: исправная Возможность использования с корригирующими очками: да Светофильтр: бесцветный	шт.	2	1 512,00	3 024,00	1 440,03	2 880,06	1 056,00	2 112,00			1 336,01	2 672,02	200,17	0,15	1 056,00	2 112,00		
55	«4» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками	Очки закрытые с вышшим первым классом оптики с панорамным обзором и широкой эластичной наголовной лентой для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения, устойчивы к растворам кислот и щелочей, при контактах, спарках и ремонтных и других работах в условиях повышенной влажности, в холодное время года, при повышенных остатках давления на лицо и утомления рабочего. Очки изготовлены без металлических деталей. Материал оправы: ПВХ, обладающего изрядными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток. Материал линзы: поликарбонат Вентиляция: исправная Возможность использования с корригирующими очками: да Светофильтр: бесцветный	шт.	30	274,68	8 240,40	336,20	10 086,00	252,00	7 560,00			287,63	8 628,90	35,57	0,12	252,00	7 560,00		
	Очки РОСОМЗ 022 LASER 12206	Очки с вышшим первым классом оптики с увеличенным панорамным зрением, светофильтром из оптически прозрачного поликарбоната обеспечивают всесторонний обзор, надежно защищают во время работы на лазерных приборах. Сюда же относятся головную боль и другие неблагоприятные воздействия. Оптический класс: 1 Материал оправы: ударопрочный пластик. Материал линзы: оштученный поликарбонат. Цвет линз: ровный Плотность: 6. Покрытие: от запотевания, истирания и царапин. Защита: усиленная защита спереди и с боков, сверху и снизу от лазерного излучения, высокоскоростных летящих частиц с низкосредней скоростью удара. Защищает от прямого излучения СО2 лазера с рабочей длиной волны 10600 нм	шт.	5	4 980,00	24 900,00	5 667,00	28 335,00	4 471,20	22 356,00			5 039,40	25 197,00	489,99	0,10	4 471,20	22 356,00		
57	«4» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками	Очки с вышшим первым классом оптики для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулируемый по длине заушника и регулируемый угол наклона стекла для индивидуального комфортного ношения. Усиленная защита сверху. Материал линзы: оптически прозрачный поликарбонат с двусторонним твердым покрытием, устойчивым к воздействию химических веществ, царапинам. Материал оправы: поликарбонат Светофильтр: бесцветный Использование с корригирующими очками: возможно	шт.	188	250,00	47 000,00	324,77	61 056,76	2 241,80	23 462,40	210,00	39 480,00	233,19	43 839,72	47,57	0,20	210,00	39 480,00		

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источники ценовой информации										Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее выдвигное отклонение	Коэф-циент вариации	HNII	
					Индикатор закупки														Цена	Средность
					1		2		3		4									
					Цены	Средность	Цены	Средность	Цены	Средность	Цены	Средность								
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
58	Очки защитные РОСОМ 007 UNIVERSAL TTAN 13711	Очки с вышивкой первого класса оптики с панорамными защитными стеклами, для надежной защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с микроэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения. Увеличенные очки с регулируемой угла наклона защитного стекла и линзы заушников	шт.	20	152,46	3 049,20	138,10	2 762,00	138,00	2 760,00	142,85	2 857,00	6,79	0,05	142,85	2 857,00				
59	Очки защитные РОСОМ 3455 SPARK 25534	Очки с негорючей вышивкой с вышивкой первого класса оптики с увеличенными панорамными ободом, эффективной системой вентиляции, легко моющиеся для надежной защиты глаз от пыли, с боку, сверху, снизу от воздействия твердых частиц, каплей жидкости, пыли, УФ-излучения, а также от искр и проникновения горячих твердых частиц для вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, кислородной резки.	шт.	6	1 045,80	6 274,80	744,78	4 468,68	744,00	4 464,00	844,86	5 069,16	142,09	0,17	744,00	4 464,00				
60	Очки защитные РОСОМ 088 SURGUT 18830	Очки с вышивкой первого класса оптики со сферическими защитными стеклами для надежной защиты глаз от пыли и с боков от высокоскоростных летящих химических веществ и искр. Наклонные очки, устойчивые к разбрызгиванию при работе.	шт.	61	173,88	10 606,68	165,72	10 108,92	165,60	10 101,60	168,40	10 272,40	3,88	0,02	168,40	10 272,40				
61	Очки защитные РОСОМ 050 MONACO Stopclass 15057	Очки с вышивкой первого класса оптики с панорамными защитными стеклами увеличенного размера для надежной защиты глаз сверху и с боков от летящих частиц с микроэнергетическим ударом, УФ-излучения. Регулируемая длина заушников для индивидуального комфортного ношения. Регулируемый угол наклона защитного стекла.	шт.	136	521,64	81 375,84	497,15	77 555,40	496,80	77 500,80	505,20	78 811,20	11,63	0,02	505,20	78 811,20				
62	Очки защитные РОСОМ 02 SPECTRUM 10222	Очки с вышивкой первого класса оптики с защитными стеклами сферической формы изоконическим исклепением, для надежной защиты глаз сверху и с боков воздействия твердых частиц, УФ-излучения, устойчивые к разбрызгиванию химических веществ. Очки плотно пристыкуют к лицу, в корпус наклеены вентиляционные отверстия для эффективного воздухообмена, которые располагаются под углом и исключают попадания пыли и твердых частиц в пространство под очками.	шт.	3	667,80	2 003,40	738,00	2 214,00	738,00	2 214,00	738,00	2 214,00	64,64	0,11	738,00	2 214,00				

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Код-но	Источник ценовой информации										Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее взвешенное отклонение	Коэффициент вариации	ФМЦ	
					Инициатор закупки														Цена	Стоимость
					1		2		3		4									
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость								
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																				
63	Очки защитные РОСОМ3 0888 SURGUT 18823 «4» - или эквивалент с равномерными техническими характеристиками	Очки с вышивкой логотипа кавказского оптика со сформированными защитными стеклами для надежной защиты глаз от механических воздействий, каплей жидкости, УФ-излучения, пыли и влаги на открытых площадках, при вождении автомобиля при ярком солнечном свете, как высококачественные солнцезащитные очки. Легкие очки для комфортного ношения на протяжении всего рабочего дня. Надежно фиксируются идеально прилегают к голове. Материал линзы: ударопрочный поликарбонат с твердым покрытием против царапин и запотевания, устойчивым к истиранию. Материал оправы: поликарбонат. Сферическая заточка 5, серый	шт.	17	178.92	3 041.64	165.72	2 817.24	165.60	2 815.20					170.08	2 891.36	6.25	0.04	170.08	2 891.36
64	Защитные очки-звезд РОСОМ3 ВЮТ арт.17.840 «4» - или эквивалент с равномерными техническими характеристиками	Очки-звезд с вышивкой логотипа кавказского оптика с усиленным поликарбонатным брелом для надежной защиты лица и глаз от прямого и бокового попадания брызг воды, агрессивных жидкостей и механических воздействий твердых частиц и пыли. Фиксируются на голове при помощи зажимов и носовых упоров (как оправы очков). Материал оправы: поликарбонатный пластик.	шт.	7	800.00	5 600.00	720.01	5 040.07	720.00	5 040.00					746.67	5 226.69	37.71	0.05	746.67	5 226.69
65	Каска защитная РОСОМ3 RZ ВЮТ CAP 92218 «4» - или эквивалент с равномерными техническими характеристиками	Каска защитная для предотвращения воздействия на голову сильных ударов о твердые непластичные предметы, в результате которых возможны травмы или иные повреждения повреждений, при температуре окружающей среды от -10°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках, механических воздействий, общепромышленных загрязнений, микротравм, мезофакторов. Корпус каски: ударопрочный из полипропилена. Сверху покрыт хлопковой тканью. Амортизатор на внутренней стороне из пенополиуретана, диспергированный мягкой тканью. Регулировка по окружности головы с помощью ремешка-застежки. Длина козырька: не менее 55 мм. Цвет: темный. Размер: 54-59	шт.	9	1 461.60	13 154.40	1 320.03	11 880.27	1 320.00	11 880.00					1 367.21	12 304.89	66.74	0.05	1 367.21	12 304.89
66	Каска защитная с возможностью крепления шита защитного линейного и поперечного напряжения противопожарных РОСОМ3 COM3-55 FAVORIT THERMO RAPID 76714 «4» - или эквивалент с равномерными техническими характеристиками	Каска защитная для предотвращения воздействия на голову работающих овералей и вредных производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла при температуре окружающей среды от -50°С до +150°С в производственных помещениях и на открытых площадках, а также для защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Защищает от сверхвысоких температур при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°С). Корпус каски из непрозрачного термостойкого материала. Лента каски с хлопковой механикой позволяет плавно подогнуть и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове работника особенно при ношении с головными уборами, которая крепится к корпусу в 6 точках. Надобная лента из натуральной кожи. Подборный ремешок из непрозрачной натуральной кожи. Имеет для защиты крепления из шинкивой или защитного линейного шита. Используются в комплекте с шитом защитным от термических рисков электрической дуги с оптической опантовкой серии КБТ. Цвет оверала: желтый, допускается красный	шт.	17	1 600.00	27 200.00	1 518.13	25 808.21	1 518.00	25 806.00					1 545.38	26 271.46	38.62	0.02	1 545.38	26 271.46

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации								Средняя цена	Средняя стоимость	Среднее выделенное отклонение	Коэф-циент вариации	Итого	
					Индикатор закупки												Цена	Стоимость
					1	2	3	4	5	6	7	8						
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи																		
67	РОССОЗ СОМЗ-55 FAVORIT RAPID 75714	Каска защитная с возможностью крепления нащипков противотуманных или защитного линзового	шт.	90	504.00	45 360.00	480.01	43 200.90	480.00	43 200.00			488.00	43 920.00	11.31	0.02	488.00	43 920.00
«» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками																		
		Каска защитная общего назначения для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей, 50°С до +50°С в противотуманных помехниках и на открытой площадке, а также для защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Ударопоглощающий корпус каски из полипропилена с вентилируемыми отверстиями с регулируемой закруткой, водостойными жемчужкой и двумя пазлами для крепления нащипков или защитного линзового щита. Внутренняя основа состоит из синтетических тканей, ленты и эластичной плетеной основы, несущей ленты с храповым механизмом с плановой регулировкой размера для подгонки к корпусу, особенно при ношении с головными уборами, которая крепится к корпусу в 6 точках, сменный наборный мягкий обтюратор из специального материала, сменный текстильный подборочный ремешок с 2-мя точками крепления, 6 степеней регулировок по высоте ношения. Цвет окрашенный																
68	РОССОЗ СОМЗ-55 FAVORIT RAPID 75717	Каска защитная с возможностью крепления нащипков противотуманных или защитного линзового	шт.	3	504.00	1 512.00	480.01	1 440.03	480.00	1 440.00			488.00	1 464.00	11.31	0.02	488.00	1 464.00
«» - или эквивалент с равнозначными техническими характеристиками																		
		Каска защитная общего назначения для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей, 50°С до +50°С в противотуманных помехниках и на открытой площадке, а также для защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Ударопоглощающий корпус каски из полипропилена с вентилируемыми отверстиями с регулируемой закруткой, водостойными жемчужкой и двумя пазлами для крепления нащипков или защитного линзового щита. Внутренняя основа состоит из синтетических тканей, ленты и эластичной плетеной основы, несущей ленты с храповым механизмом с плановой регулировкой размера для подгонки к корпусу, особенно при ношении с головными уборами, которая крепится к корпусу в 6 точках, сменный наборный мягкий обтюратор из специального материала, сменный текстильный подборочный ремешок с 2-мя точками крепления, 6 степеней регулировок по высоте ношения. Цвет белый																
					13 876		10 047 343.32		10 717 269.24		8 347 023.00		1 625 920.00				9 703 867.20	8 700 631.50

Вывод: НДС записи определена с учетом коэффициентов вариации и составляет 8 700 631,50 руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи

Работник подразделения, ответственного за расчет НДС Ведущий специалист бюро контроля цен отдела 908

(должность)

(подпись / расшифровка подписи)

Руководитель подразделения, ответственного за расчет НДС Начальник бюро контроля цен отдела 908

(должность)

(подпись / расшифровка подписи)